

МОХ системи - техничка документација

product-flex-en.pdf

Технички превод: консултујте оригиналне цртеже и референтне странице за димензије.

Изворна страница 1

FLEX

Алуминијумски подови

МОХ ФЛЕКС алуминијумски профилни подни ивични профил се користи у апликацијама за паркет или керамику као оквир који сакрива подни део, замењујући спојеве.

Осим што исправља грешке у спојевима и уградњи и побољшава естетику, такође спречава оштећење подних облога.

МОХ ФЛЕКС алуминијумски профилни подни профил дизајниран је да олакша прелаз материјала за подове.

Његов флексибилан дизајн омогућава да се савије у жељени облик.

Поред својих функционалних предности, његов минимални изглед побољшава укупан изглед вашег дизајна.

МОХ ФЛЕКС има мат елоксирани, светле анодизовани и електростатичке боје у праху.

Док су доступни сребрни, жути, инок и црни елоксирани премази у боји, може се фарбати и према жељеном РАЛ коду електростатичким прашкастим фарбањем.

КРЕИРАЈТЕ МАШТОВАН ДИЗАЈН ЗА ВАШ ПОДОВ СА Његовим ФОРМАЛНИМ ОБЛИКОМ

Висина Дужина бр. производа Површина mm in mm ft

FLX250010003MEGMS 10 3/8 2500 8 1/5" MEGMS

FLX250010003MESAR 10 3/8 2500 8 1/5" MESAR

FLX250010003MEINX 10 3/8 2500 8 1/5" MEINX

FLX250010003MESYN 10 3/8 2500 8 1/5" MESYN

FLX250010003PEGMS 10 3/8 2500 8 1/5" PEGMS

FLX250010003PESAR 10 3/8 2500 8 1/5" PESAR 2.5mm

FLX250010003PEINX 10 3/8 2500 8 1/5" PEINX 1/8"

FLX250010003PESYN 10 3/8 2500 8 1/5" PESYN

FLX250010003R9016 10 3/8 2500 8 1/5" R9016 h

FLX250010003R7016 10 3/8 2500 8 1/5" R7016

MEGMS MESAR мат сребро, anodized matte yellow, anodized

MEINX MESYN мат инок, елоксирана мат црна, елоксирана

PEGMS PESAR светло сребрна, елоксирана јарко жута, елоксирана


PEINX PESYN светли инок, елоксирани светло црни, елоксирани

R9016 R7016 бела, полусјај, антрацит, полусјај, прашкасто обложен прахом

Оригинални цртежи и референтне странице

FLEX

Aluminum Flooring




Flex aluminum formable flooring edge profile is used in parquet or ceramic applications as a frame that conceals the floor section, replacing joints. In addition to correcting joint and installation mistakes and improving aesthetics, it also prevents damage to the floor coverings. Flex aluminum formable flooring edge profile is designed to facilitate the transition of flooring materials. Its flexible design allows it to be bent into the desired shape. In addition to its functional advantages, its minimal appearance enhances the overall look of your designs.


Flex has matte anodized, bright anodized and electrostatic powder painting options. While silver, yellow, inox and black anodized color coatings are available, it can also be painted to the desired RAL code with electrostatic powder painting.

CREATE IMAGINATIVE DESIGNS FOR YOUR FLOORING WITH ITS FORMABLE FORM



Product No	Height		Length		Surface
	mm	in	mm	ft	
FLX250010003MEGMS	10	3/8	2500	8 1/5"	MEGMS
FLX250010003MESAR	10	3/8	2500	8 1/5"	MESAR
FLX250010003MEINX	10	3/8	2500	8 1/5"	MEINX
FLX250010003MESYH	10	3/8	2500	8 1/5"	MESYH
FLX250010003PEGMS	10	3/8	2500	8 1/5"	PEGMS
FLX250010003PESAR	10	3/8	2500	8 1/5"	PESAR
FLX250010003PEINX	10	3/8	2500	8 1/5"	PEINX
FLX250010003PESYH	10	3/8	2500	8 1/5"	PESYH
FLX250010003R9016	10	3/8	2500	8 1/5"	R9016
FLX250010003R7016	10	3/8	2500	8 1/5"	R7016





MEGMS
matte silver, anodized



MESAR
matte yellow, anodized



MEINX
matte inox, anodized



MESYH
matte black, anodized



PEGMS
bright silver, anodized




PESAR
bright yellow, anodized



PEINX
bright inox, anodized



PESYH
bright black, anodized



R9016
white, semi gloss,
powder coated



R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated